

## Datenblatt MINIBAGGER YFE18

**Motortyp:** Kubota D722, 902 / Yanmar 3TNV70, 3TNV74 3-Zylinder Diesel

**Gesamtmaße:** 2600 × 1100 - 1300 × 2200 mm

**Betriebsgewicht:** 1800 kg

| ABMESSUNGEN DER MASCHINE                            | ARBEITSBEREICH (GRABLEISTUNG)             |
|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Gesamtlänge: 2600 mm                                | Maximale Grabhöhe: 2900 mm                |
| Gesamtbreite: 1100 mm (1300 mm)                     | Maximale Ausschütthöhe: 2000 mm           |
| Gesamthöhe: 2200 mm                                 | Maximale Grabtiefe: 2000 mm               |
| Schildbreite (eingezogen/ausgefahren): 1100/1300 mm |                                           |
|                                                     | Maximale Reichweite am Boden: 2850 mm     |
| Kettenbreite: 230 mm                                | Minimaler Frontschwenkradius: 1290 mm     |
| Kettenlänge: 1800 mm                                | Maximale Grabreichweite am Boden: 2700 mm |
| Bodenfreiheit Plattform: 380 mm                     |                                           |
|                                                     | PLANIERSCHILD-BEREICH                     |
| Standardschaufelbreite: 415 mm                      | Maximale Schildhubhöhe: 260 mm            |
|                                                     | Maximale Schildsenktiefe: 190 mm          |

| LEISTUNGSPARAMETER                      | AUSSTATTUNGSMERKMALE                          |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Betriebsgewicht: 1800 kg                | LED-Scheinwerfer                              |
| Schaufelinhalt: 0,04 m <sup>3</sup>     | Bolzen aus hochfestem Legierungsstahl         |
| Motormodell: Kubota / Yanmar            | Motorabdeckung hinten                         |
| Hubraum: ccm                            | Komfortable Fußauflage                        |
| Nennleistung: 10,3 kW / 14 PS           | Kettenlaufwerkschutz                          |
| Drehgeschwindigkeit Oberwagen: 11 U/min | Einfaches und präzise direkt Steuerungssystem |
| Steigfähigkeit: 25 % (30 °)             | Verschiedenste Anbaugeräte möglich            |
| Bodendruck: 0,35 kPa                    |                                               |
| Reißkraft Schaufel: 9 kN                |                                               |
| Kraftstofftank: 5,5 L                   |                                               |

